


平成 23 年 1 月 吉日

お客様 各位



富山県富山市野々上 150 番地

TEL: 076-434-0036

FAX: 076-434-4968

グリーンガード加圧ボトル施工時の注意点について

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、ご愛顧頂いている松枯れ防止樹幹注入剤「グリーンガード・NEO」の加圧ボトルが、施工中に膨張・破損することがわかったとメーカーより連絡がありました。具体的には、気温 32～34℃の直射日光の当たる屋外において加圧ボトルに水を適量注入後加圧してみたところ、ボトルの表面温度が 44℃前後まで上昇し、直後にサンプルの底キャップが飛んだとのことでした。

通常の施工時期は冬季であり、上のように真夏のような直射日光の当たる高温条件はまずないとはいえ、施工シーズン最終時期においてこれに近い条件下での施工がないとは言えません。このケースを念頭に、晴天時・高温時での加圧ボトルの施工には十分にご注意いただきたくご案内申し上げます。

なお「グリーンガード・ファミリー 施工ハンドブック」には、加圧ボトル使用時は「アルミ製日除けカバー」をかぶせるよう指示されています。併せてご参照いただき、今後とも安全で効果的な施工に心掛けていただきますようお願い申し上げます。

敬具